

GELIT1.RU / ПРОДУКЦИЯ

Клапан отсечки К-КФ25

Ручной вакуумный клапан для управляемой подачи контрольного потока

Компоненты подключения

Вакуумный метод

KF-25 (NW25)



К-КФ25 открывает и перекрывает путь от эталонной течи к измерительному тракту. Он упрощает воспроизводимую подачу сигнала, снижает постоянный гелиевый фон и позволяет оставить меру подключённой между проверками.

Актуальная карточка изделия: <https://gelit1.ru/catalog/k-kf25/>

Технические данные

Полное наименование	Клапан отсечки вакуумный ручной К-КФ25
Назначение	Подача и перекрытие потока от меры к течеискателю
Присоединение	Фланцы KF-25 (NW25) с обеих сторон
Управление	Ручное
Рабочая среда	Вакуум, гелий
Страна производства	Россия
Комплектность узла	Клапан, хомуты и центрирующие кольца; переходник - по исполнению

Области применения

- управляемое включение контрольной течи
- фиксация времени отклика измерительного тракта
- изоляция меры от системы между проверками

Как выбрать и заказать

- Проверьте направление установки и доступ к рукоятке.
- Согласуйте материал уплотнения с режимом вакуума и обслуживанием.
- Контролируйте герметичность двух соединений KF-25 после монтажа.

Границы применения данных

- Клапан не является мерой потока и не заменяет паспорт течи.
- Открытие клапана изменяет динамику объёма; отсчёт выполняют после стабилизации.
- Загрязнение седла или уплотнения может увеличить фон.

Основание данных

Данные изготовителя компонента

- Данные изготовителя и фотоматериалы изделия
- Практика подключения внешних контрольных течей

Связанные материалы

- Переходник П-КФ25
- Гелит-1
- Проверка течеискателя

Важно

Этот каталог помогает выбрать исполнение, но не заменяет паспорт, документ калибровки или свидетельство о поверке конкретного экземпляра. При расхождении приоритет имеет документ поставляемого изделия.